

SUPERLIGHT

TESTA PALO SOLARE IBRIDO SUNBLAST40 TWIN WHITE

Art.: 86/45175-00

Metel: 864517500



SUNBLUST40 è il testa palo ibrido di nuova generazione in grado di garantire la continuità di luce anche in condizioni di scarso o nullo irraggiamento solare grazie al circuito a 220V di backup che interviene con carica della batteria < 10%.

In modalità solare, la batteria da 12000mAh è in grado di gestire l'illuminazione continua fino a 12h oppure fino a 4800 rilevamenti.

Impostabile in modalità luce continua o modalità sensore con accensione solo al passaggio nelle tonalità di colore 3000K o 4000K. All'interno del sensore PIR è presente un led RGB in grado di fornire indicazioni sullo stato di funzionamento e carica del testa palo.



SCAN
ME!

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci all'indirizzo: lighting@elcart.it
visita il sito: www.elcart.it

SUPERLIGHT

TESTA PALO SOLARE IBRIDO SUNBLAST40 TWIN WHITE

SPECIFICHE

PRODOTTO	86/45175-00 Testa palo LED solare ibrido SUNBLAST40 TWIN WHITE 4000K / 3000K
TIPO SORGENTE LUMINOSA	LED
POTENZA 100%	40W
LUMINOSITÀ	6600lm 4000K / 6400lm 3000K
EFFICIENZA	165 lm/W
CRI	80
LEDs	SMD2835 * 240pz
ANGOLO SORG.LUM.	140° x 70°
VITA MEDIA (SORGENTE LED)	50.000 ore
TIPO BATTERIA	LiFePO4 - 32700 - 9,6V - 12000mAh - 115,2Wh
PANNELLO SOLARE	Monocristallino 23W - 18V
SENSORE PIR	Angolo rilevazione 180° / Distanza ≤ 8m
DIMENSIONE PROIETTORE	506,5 x 305,5 x 251 mm
TEMPO DI RICARICA	7-9 ore in condizioni ottimali
INSTALLAZIONE	Altezza: 3 ÷ 6 m Distanza: 10 ÷ 15 m
MATERIALE	ABS + PC anti UV, staffa in fibra di nylon
STAFFA	Regolabile 0-180°
TEMPERATURA AMBIENTE	-20 +50°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
RESISTENZA AGLI URTI	IK09
PESO	4,9 Kg
GARANZIA	3 anni

SPECIFICHE CIRCUITO

TENSIONE D'INGRESSO	100-270 Vca
FREQUENZA	50/60 Hz
CORRENTE DI PICCO	70A a 230Vca - 25°C
FATTORE DI POTENZA	> 0,9
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE	10 Kv in modo comune e differenziale
CLASSE D'ISOLAMENTO	1
CAVO	30 cm 3x1 mm ²



Fornito con mini connettore lineare a vite 4 poli IP68

per rendere la connessione rapida,
sicura e a regola d'arte

DIAGRAMMA FUNZIONAMENTO



Per maggiori informazioni non esitare a contattarci all'indirizzo: lighting@elcart.it
visita il sito: www.elcart.it